

SANY



BHL95

OPÉRATION OPTIMALE

4 ROUES MOTRICES, TRANSMISSION POWERSHIFT AVEC DIFFÉRENTIEL
À GLISSEMENT LIMITÉ & FONCTION DE RÉTROGRADATION

CONDUITE CONFORTABLE

CABINE SPACIEUSE AVEC ISOLATION, CLIMATISATION & CHAUFFAGE
INCLUANT SIÈGE AVEC SUSPENSION À L'AIR, BLUETOOTH, 8 LUMIÈRES
DE TRAVAIL À DEL & PHARE ROTATIF

APPLICATIONS VARIABLES

FLÈCHE EXTENSIBLE AVEC LIGNE AUXILIAIRE 2 VOIES & PATTES
STABILISATRICES AVEC COUSSINS RÉVERSIBLES

GARANTIE 4 ANS / 4000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

→ PUISSANCE BRUTE

74 KW / 99 HP

→ PROFONDEUR DE CREAUSAGE

5360 MM / 17' 7"

→ POIDS OPÉRATIONNEL

9000 KG / 19842 LB

→ CAPACITÉ DES GODETS

1,3 VG³ / 0,34 VG³

CHARGEUSE EXCAVATRICE

RÉTROCAVEUSE BHL95

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	9000 KG / 19842 LB
MOTEUR	DEUTZ TCD3,6-L4 T4F
DÉPLACEMENT	3,6 L / 220 IN ³
PUISSANCE BRUTE	74 KW / 99 HP
PUISSANCE NETTE	70,8 KW / 95 HP
COUPLE MAXIMAL	410 NM / 302,4 LB-FT
TRANSMISSION	ZF - 4 ROUES MOTRICES - 4 VITESSES
VITESSE 1	4,8 KM/H / 3 MPH
VITESSE 2	9,6 KM/H / 6 MPH
VITESSE 3	19,3 KM/H / 12 MPH
VITESSE 4	35,4 KM/H / 22 MPH
HYDRAULIQUE	DÉTECTION DE CHARGE AVEC PILOTAGE
POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE	PISTON AXIAL - DÉPLACEMENT VARIABLE
PUISSANCE HYDRAULIQUE	39 KW / 52,3 HP
DÉBIT DU SYSTÈME	156 L/MIN / 41,2 GPM
PRESSION D'OPÉRATION	25 MPA / 3625 PSI
DÉBIT MAX. DE LIGNE AUX. 1 VOIE	79,5 L/MIN / 21 GPM
PRESSION MAX. DE LIGNE AUX. 1 VOIE	14,5 MPA / 2103 PSI

PLAGE DE TRAVAIL

K HAUTEUR DE CREUSAGE MAX.	5995 MM / 19' 8"
L PORTÉE MAX. DEPUIS LE CENTRE DU PIVOT DE ROTATION	6655 MM / 21' 10"
M PROFONDEUR DE CREUSAGE MAX.	5360 MM / 17' 7"
N HAUTEUR MAX. JUSQU'À L'AXE DE CHARNIÈRE DU GODET	3480 MM / 11' 5"
O HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	2692 MM / 8' 10"
P PORTÉE EN POSITION DE DÉVERSEMENT	737 MM / 2' 5"
Q PROFONDEUR DE CREUSAGE MAX. AVEC GODET NIVELLÉ	76 MM / 3"
R ANGLE DE RETOURNEMENT DU GODET AU NIVEAU DU SOL	40°
S ANGLE DE RETOURNEMENT DU GODET À HAUTEUR MAX.	51°
T ANGLE DE RETOURNEMENT DE LA CHARGEUSE À HAUTEUR MAX.	44°
U HAUTEUR MAX. DE TRAVAIL	4293 MM / 14' 1"

PERFORMANCE DE CREUSAGE

FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET - EXCAVATRICE	56,5 KN / 12702 LBF
FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET - CHARGEUSE	50 KN / 11240 LBF

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	140 L / 37 GAL
URÉE	9,8 L / 2,6 GAL
HUILE HYDRAULIQUE	120 L / 31,7 GAL
HUILE MOTEUR	8,3 L / 2,2 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	20 L / 5,3 GAL
HUILE BOÎTE DE VITESSE	18 L / 4,8 GAL

DIMENSIONS

A LONGUEUR DE TRANSPORT	7391 MM / 24' 3"
B LARGEUR DE TRANSPORT	2286 MM / 7' 6"
C HAUTEUR DE TRANSPORT	3734 MM / 12' 3"
D HAUTEUR JUSQU'AU SOMMET DE LA CABINE	3124 MM / 10' 3"
E GARDE AU SOL	330 MM / 1' 1"
F EMPATTEMENT	2235 MM / 7' 4"
G EMPATTEMENT ARRIÈRE	1778 MM / 5' 10"
H RAYON DE BRAQUAGE ROUES AVANT	4242 MM / 13' 11"
I RAYON DE BRAQUAGE GODET AVANT	4800 MM / 15' 9"
J LARGEUR AVEC PATTES STABILISATRICES	3480 MM / 11' 5"

