

SANY



STH634A

→ PUISSANCE BRUTE

55 KW / 74 HP

→ HAUTEUR DE LEVAGE MAX.

10389 MM / 34' 1"

→ CAPACITÉ DE LEVAGE MAX.

2721 KG / 6000 LB

→ POIDS OPÉRATIONNEL

6972 KG / 15370 LB

CONDUITE CONFORTABLE

CABINE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE AVEC VISION PANORAMIQUE

OPÉRATION SÉCURITAIRE

CAMÉRA DE REcul AVEC DÉTECTEURS D'OBSTACLES ET AVERTISSEMENT SONORE

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ

TECHNOLOGIE DE PUISSANCE VARIABLE S'AJUSTANT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL & RÉDUISANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

CHARIOT TÉLESCOPIQUE STH634A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	6972 KG / 15370 LB
HAUTEUR DE LEVAGE (MAX.)	10389 MM / 34' 1"
CAPACITÉ DE LEVAGE (MAX.)	2721 KG / 6000 LB
MOTEUR	DEUTZ TD 2,9
PUISSANCE BRUTE	55 KW / 74 HP
COUPLE	260 NM / 192 LB-FT

PERFORMANCE

CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	1814 KG / 4000 LB
CAPACITÉ DE LEVAGE À PORTÉE MAX.	453 KG / 1000 LB
TEMPS LEVER / BAISSER FLÈCHE	11 S / 9 S
TEMPS EXTENSIONNER / RÉTRACTER FLÈCHE	14 S
NIVELLEMENT DE CHÂSSIS	+ / - 10°
VITESSE DE CONDUITE (MAX.)	28 KM/H / 17 MPH
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR (4WS)	4191 MM / 13' 9"
TAILLE DES PNEUS	15,00 / 19,5
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	24 VOLTS

HYDRAULIQUE

POMPE	POMPE À ENGRENAGE
DÉBIT AUXILIAIRE	60 L/MIN / 16 GPM
PRESSION AUXILIAIRE	27 MPA / 3916 PSI
MANIFOLD	PARKER

TRANSMISSION

DANA 1104FVAT

ESSIEUX AVANT / ARRIÈRE

DANA 212 / 212

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	135 L / 36 GAL
HYDRAULIQUE	70 L / 18 GAL
SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPLET	130 L / 34 GAL

DIMENSIONS

A HAUTEUR DE TRANSPORT	2413 MM / 7' 11"
B LONGUEUR DE TRANSPORT (SANS FOURCHES)	5207 MM / 17' 1"
C LARGEUR	2413 MM / 7' 11"
D EMPATTEMENT	3150 MM / 10' 4"
E GARDE AU SOL (CENTRE)	355 MM / 1' 2"
GARDE AU SOL (ESSIEU)	305 MM / 1'

