



SANY

STH844A

→ PUISSANCE BRUTE

55 KW / 74 HP

→ HAUTEUR DE LEVAGE MAX.

13411 MM / 44'

→ CAPACITÉ DE LEVAGE MAX.

3629 KG / 8000 LB

→ POIDS OPÉRATIONNEL

11633 KG / 25647 LB

CONDUITE CONFORTABLE

CABINE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE AVEC VISION PANORAMIQUE

OPÉRATION SÉCURITAIRE

CAMÉRA DE REcul AVEC DÉTECTEURS D'OBSTACLES ET AVERTISSEMENT SONORE

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ

TECHNOLOGIE DE PUISSANCE VARIABLE S'AJUSTANT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL & RÉDUISANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

CHARIOT TÉLESCOPIQUE STH844A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	11633 KG / 25647 LB
HAUTEUR DE LEVAGE (MAX.)	13411 MM / 44'
CAPACITÉ DE LEVAGE (MAX.)	3629 KG / 8000 LB
MOTEUR	CUMMINS QSF3.8 T4F
PUISSANCE BRUTE	55 KW / 74 HP
COUPLE	488 NM / 360 LB-FT

PERFORMANCE

CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	2722 KG / 6000 LB
CAPACITÉ DE LEVAGE À PORTÉE MAX.	681 KG / 1500 LB
TEMPS LEVER / BAISSER FLÈCHE	13 S / 10,5 S
TEMPS EXTENSIONNER / RÉTRACTER FLÈCHE	15 S / 13 S
NIVELLEMENT DE CHÂSSIS	+/- 10°
VITESSE DE CONDUITE (MAX.)	28 KM/H / 17 MPH
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR (4WS)	4293 MM / 14' 1"
TAILLE DES PNEUS	13,00-24
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	24 VOLTS

HYDRAULIQUE

POMPE	KAWASAKI - PISTON À DÉTECTION DE CHARGE
DÉBIT AUXILIAIRE	63 L/MIN / 17 GPM
PRESSION AUXILIAIRE	27 MPA / 3916 PSI
MANIFOLD	PARKER

TRANSMISSION

DANA 1104FVDT

ESSIEUX AVANT / ARRIÈRE

DANA 212 / 212

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	135 L / 36 GAL
HYDRAULIQUE	124 L / 33 GAL
SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPLET	159 L / 42 GAL

DIMENSIONS

A HAUTEUR DE TRANSPORT	2540 MM / 8' 4"
B LONGUEUR DE TRANSPORT (SANS FOURCHES)	6147 MM / 20' 2"
C LARGEUR	2464 MM / 8' 1"
D EMPATTEMENT	3429 MM / 11' 3"
E GARDE AU SOL (CENTRE)	458 MM / 1' 6"
GARDE AU SOL (ESSIEU)	432 MM / 1' 5"

