

A yellow and black SANY SY26U compact excavator is shown in a snowy, wooded environment. The excavator is positioned on a snow-covered ground, with its arm and bucket extended. The background features bare trees and a clear sky. The SANY logo is prominently displayed in a red box at the top left.

# SANY

# SY26U

- **PUissance BRUTE**  
14,6 KW / 19,6 HP
- **PROFONDEUR DE CREUSAGE**  
2820 MM / 9' 3"
- **POIDS OPÉRATIONNEL**  
2760 KG / 6085 LB
- **FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET**  
24,3 KN / 5463 LBF

**RAYON DE BRAQUAGE ARRIÈRE NUL**

**OPTION SANS CABINE**

**GARANTIE 5 ANS / 5000 HEURES\***

\*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

# EXCAVATRICE SY26U

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| POIDS OPÉRATIONNEL             | 2760 KG / 6085 LB                        |
| PRESSION AU SOL                | 25,5 KPA / 3,7 PSI                       |
| <b>MOTEUR</b>                  | YANMAR 3TNV80F                           |
| DÉPLACEMENT                    | 1 L / 62,6 IN <sup>3</sup>               |
| PUISSANCE BRUTE                | 14,6 KW / 19,6 HP                        |
| <b>HYDRAULIQUE</b>             | DÉTECTION DE CHARGE AVEC PILOTAGE        |
| POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE   | PISTON AXIAL - DÉPLACEMENT VARIABLE      |
| DÉBIT DE FONCTIONNEMENT (MAX.) | 72 L/MIN / 19 GPM                        |
| PRESSION DE FONCTIONNEMENT     | 24,5 MPA / 3553 PSI                      |
| <b>MOTEUR DE MARCHÉ</b>        | PISTON AXIAL AVEC FREIN DE STATIONNEMENT |
| PRESSION DE DÉPLACEMENT (MAX.) | 24,5 MPA / 3553 PSI                      |
| VITESSES DE MARCHÉ             | 2,4 - 4,5 KM/H / 1,5 - 2,8 MPH           |
| EFFORT DE DÉPLACEMENT (MAX.)   | 20 KN / 4496 LBF                         |
| CAPACITÉ DE GRADE (MAX.)       | 35°                                      |
| <b>MOTEUR D'OSCILLATION</b>    | PISTON AXIAL AVEC FREIN PIVOTANT         |
| PRESSION D'OSCILLATION (MAX.)  | 19,6 MPA / 2843 LBF                      |
| VITESSE D'OSCILLATION (MAX.)   | 10 RPM                                   |
| <b>CHÂSSIS (STANDARD)</b>      | CHENILLES EN CAOUTCHOUC AVEC CEINTURE    |
| LARGEUR DE PATIN DE CHENILLE   | 300 MM / 12"                             |
| GALETS DE ROULEMENT (PAR CÔTÉ) | 3                                        |
| ROULEAUX PORTEURS (PAR CÔTÉ)   | 1                                        |

## PERFORMANCE DE CREUSAGE

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET (ISO)        | 24,3 KN / 5463 LBF |
| FORCE D'ARRACHEMENT DU BÂTON (BRAS) (ISO) | 14,2 KN / 3192 LBF |

## CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| CARBURANT                  | 34 L / 9 GAL    |
| HYDRAULIQUE                | 30 L / 7,9 GAL  |
| HUILE MOTEUR               | 3,4 L / 0,9 GAL |
| SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 4,1 L / 1,1 GAL |

## DIMENSIONS

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>LONGUEUR DE LA FLÊCHE</b>                | 2100 MM / 6' 11" |
| <b>LONGUEUR DU BRAS</b>                     | 1300 MM / 4' 3"  |
| <b>A LONGUEUR DE TRANSPORT</b>              | 4285 MM / 14' 1" |
| <b>B LARGEUR DE TRANSPORT</b>               | 1550 MM / 5' 1"  |
| <b>C HAUTEUR DE TRANSPORT</b>               | 2430 MM / 8'     |
| <b>D LARGEUR DE LA STRUCTURE SUPÉRIEURE</b> | 1375 MM / 4' 6"  |
| <b>E HAUTEUR DE LAME</b>                    | 300 MM / 12"     |
| <b>F LARGEUR DE CHENILLE (STANDARD)</b>     | 300 MM / 12"     |
| <b>G JAUGE DE VOIE</b>                      | 1250 MM / 4' 1"  |
| <b>H GARDE AU SOL (MINIMUM)</b>             | 290 MM / 11"     |
| <b>I RAYON D'OSCILLATION DE LA QUEUE</b>    | 775 MM / 2' 7"   |
| <b>J LONGUEUR DE CHENILLE AU SOL</b>        | 1560 MM / 5' 1"  |
| <b>K LONGUEUR DE CHENILLE</b>               | 1960 MM / 6' 5"  |

## PLAGE DE TRAVAIL

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A HAUTEUR D'EXCAVATION MAX.</b>                    | 4410 MM / 14' 6"  |
| <b>B HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX.</b>                  | 3100 MM / 10' 2"  |
| <b>C PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX.</b>                 | 2820 MM / 9' 3"   |
| <b>D PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX. DU MUR VERTICAL</b> | 2585 MM / 8' 6"   |
| <b>E PORTÉE MAX. AU NIVEAU DU SOL</b>                 | 4850 MM / 15' 11" |
| <b>F RAYON D'OSCILLATION MINIMUM</b>                  | 2110 MM / 6' 11"  |

