



SANY

STH1056A

→ PUISSANCE BRUTE

90 KW / 121 HP

→ HAUTEUR DE LEVAGE MAX.

17120 MM / 56' 2"

→ CAPACITÉ DE LEVAGE MAX.

4536 KG / 10000 LB

→ POIDS OPÉRATIONNEL

15100 KG / 33290 LB

CABINE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE AVEC VISION PANORAMIQUE

OPÉRATION SÉCURITAIRE

CAMÉRA DE REcul AVEC DÉTECTEURS D'OBSTACLES ET
AVERTISSEMENT SONORE

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ

TECHNOLOGIE DE PUISSANCE VARIABLE S'AJUSTANT AUX CONDITIONS
DE TRAVAIL & RÉDUISANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

CHARIOT TÉLESCOPIQUE STH1056A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	15100 KG / 33290 LB
HAUTEUR DE LEVAGE (MAX.)	17120 MM / 56' 2"
CAPACITÉ DE LEVAGE (MAX.)	4536 KG / 10000 LB
MOTEUR	
DEUTZ TCD3,6	
PUISSANCE BRUTE	90 KW / 121 HP
COUPLE	488 NM / 360 LB-FT

PERFORMANCE

CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	2268 KG / 5000 LB
CAPACITÉ DE LEVAGE À PORTÉE MAX.	1361 KG / 3000 LB
TEMPS LEVER / BAISSER FLÈCHE	14 S / 11 S
TEMPS EXTENSIONNER / RÉTRACTER FLÈCHE	16 S / 15 S
NIVELLEMENT DE CHÂSSIS	+ / - 10°
VITESSE DE CONDUITE (MAX.)	28 KM/H / 17 MPH
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR (4WS)	4293 MM / 14' 1"
TAILLE DES PNEUS	14,00 - 24
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	24 VOLTS

HYDRAULIQUE

POMPE	KAWASAKI - PISTON À DÉTECTION DE CHARGE
DÉBIT AUXILIAIRE	63 L/MIN / 17 GPM
PRESSIION AUXILIAIRE	17 MPA / 2466 PSI
MANIFOLD	PARKER

TRANSMISSION

DANA VDT12000

ESSIEUX AVANT / ARRIÈRE

DANA 223 / 213

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	135 L / 36 GAL
HYDRAULIQUE	124 L / 33 GAL
SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPLET	159 L / 42 GAL

DIMENSIONS

A HAUTEUR (EN POSITION DE TRANSPORT)	2565 MM / 8' 5"
B LONGUEUR DE TRANSPORT (SANS FOURCHES)	6274 MM / 20' 7"
C LARGEUR	2591 MM / 8' 6"
D EMPATTEMENT	3480 MM / 11' 5"
E GARDE AU SOL (CENTRE)	457 MM / 1' 6"
GARDE AU SOL (ESSIEU)	457 MM / 1' 6"

